



TS16/4



TS24

TS24 - TS16/4

TUNNEL DI STIRATURA E STABILIZZAZIONE
IRONING AND STABILIZING TUNNEL
TUNNEL DE REPASSAGE ET DE STABILISATION
TÚNEL DE PLANCHADO Y ESTABILIZACIÓN

TS24 - TS16/4



TUNNEL DI STIRATURA E STABILIZZAZIONE

TS24 - TS16/4 - Tunnel a 2 e 4 vie per la stiratura e la stabilizzazione della calzatura. L'elevato standard qualitativo del lavoro svolto da questa macchina è ottenuto tramite l'ottimale orientamento degli ugelli da cui fuoriescono getti di aria calda e vapore che vanno a investire direttamente le parti della calzatura che solitamente presentano grinze ed inestetismi.

I parametri che l'operatore può modificare sono:

- Temperatura dell'aria da 0 a 220°C
- Percentuale di vapore da 0 a 100%
- Capacità produttiva: TS24 da 100 a 500 paia in 8 h - TS16/4 da 400 a 800 paia in 8 h



IRONING AND STABILIZING TUNNEL

TS24 - TS16/4 - 2 and 4 ways tunnel for ironing and stabilising footwear. The high quality standard of work carried out by this machine is achieved by optimal orientation of the nozzles which provide the jets of hot air and steam, which are aimed directly on the parts of the footwear that are usually held by grippers and are uneven in appearance.

The parameters that the operator can adjust are as follows:

- Air temperature from 0 to 220°C
- Steam percentage from 0 to 100%
- Productive capacity: TS24 from 100 to 500 pairs in 8 h - TS16/4 from 400 to 800 pairs in 8 h



TUNNEL DE REPASSAGE ET DE STABILISATION

TS24 - TS16/4 - Tunnel à 2 et 4 voies pour le repassage et la stabilisation de la chaussure. Le standard de qualité élevé qui caractérise les opérations effectuées par cette machine est garanti, grâce à l'orientation optimale des tuyères: les jets d'eau de vapeur intéressent directement les parties de la chaussure pouvant présenter normalement des plis et des imperfections.

Les paramètres suivants peuvent être modifiés par l'opérateur:

- Température de l'air réglable de 0 à 220°C
- Pourcentage de vapeur réglable de 0 à 100%
- Production max: TS24 dans les 8 h réglable de 100 à 500 paires - TS16/4 dans les 8 h réglable de 400 à 800 paires



TÚNEL DE PLANCHADO Y ESTABILIZACIÓN

TS24 - TS16/4 - Túnel de 2 y 4 vias para el planchado y la estabilización del calzado. El elevado standard cualitativo del trabajo efectuado por esta máquina se obtiene mediante la óptima Orientación de las boquillas a través de las cuales salen chorros de aire caliente y vapor, que golpean directamente las partes del calzado que normalmente presentan arrugas y zonas antiestéticas.

Los parametros que el operador puede modificar son:

- Temperatura del aire de 0 a 220°C
- Porcentaje de vapor de 0 a 100%
- Capacidad productiva: TS24 de 100 a 500 pares in 8 h - TS16/4 de 400 a 800 pares in 8 h

100% MADE IN ITALY

POTENZA INSTALLATA	DIMENSIONI	PESO	ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POWER	SIZE	WEIGHT	POWER SUPPLY
PUSSANCE INSTALLÉE	DIMENSIONS	POIDS	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
POTENCIA INSTALADA	DIMENSIONES	PESO	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
TS24 6 Kw	cm 55x155x150	280 Kg	Trifase v. 220/400 hz. 50/60
TS16/4 10 Kw	cm 95x155x150	385 Kg	



STEMA S.n.c. di Stefano Tabarrin e Mauro Gnani
Via Artigianato, 18 - 27020 Parona Lomellina (Pv) - ITALY
Tel. +39 0384 253629 - Fax +39 0384 253823
www.stemasnc.it - e-mail: info@stemasnc.it