

STEMA
SHOE MACHINES



RC09TC

RIATTIVATORE DELLA COLLA
ADHESIVE REACTIVATOR
RÉACTIVATEUR DE COLLE
REACTIVADOR DE ADHESIVO



RIATTIVATORE DELLA COLLA SU SUOLA E FONDO DELLA CALZATURA RC09TC

Il sistema mobile (autoadattante) di riattivazione del fondo permette la perfetta omogeneità della temperatura su tutto arco plantare.

I quattro settori termoregolati e il piano reclinabile copiano perfettamente la forma GARANTENDO temperature uniformi.

- RIATTIVAZIONE DELLA SUOLA con lampade IR ad alta efficienza e controllo in uscita della temperatura raggiunta.
- RIATTIVAZIONE DEL FONDO con termoregolazione indipendente RETROPIEDE - MESOPIEDE - AVANPIEDE



ADHESIVE REACTIVATOR FOR SOLES AND BOTTOMS OF FOOTWEAR RC09TC

The mobile (self-adapting) bottom reactivation system ensures perfect temperature uniformity across the entire arch of the foot.

The four thermoregulated sectors and the tilting platform perfectly follow the shape, GUARANTEEING even temperatures.

- SOLE REACTIVATION with high-efficiency IR lamps and output control of the achieved temperature.
- BOTTOM REACTIVATION with independent thermoregulation: HEEL - MIDFOOT - FOREFOOT



RÉACTIVATEUR DE COLLE POUR SEMELLES ET FONDOS DE CHAUSSURE RC09TC

Le système mobile (auto-adaptatif) de réactivation du fond permet une parfaite homogénéité de la température sur toute la voûte plantaire.

Les quatre secteurs thermorégulés et le plan inclinable épousent parfaitement la forme, GARANTISSANT des températures uniformes.

- RÉACTIVATION DE LA SEMELLE avec lampes IR à haute efficacité et contrôle en sortie de la température atteinte.
- RÉACTIVATION DU FOND avec thermorégulation indépendante: TALON - MÉDIO-PIED - AVANT-PIED



REACTIVADOR DE ADHESIVO PARA SUELAS Y FONDOS DE CALZADO RC09TC

El sistema móvil (autoadaptativo) de reactivación del fondo permite una perfecta homogeneidad de la temperatura en todo el arco plantar.

Los cuatro sectores termorregulados y la plataforma inclinable se adaptan perfectamente a la forma, GARANTIZANDO temperaturas uniformes.

- REACTIVACIÓN DE LA SUELA con lámparas IR de alta eficiencia y control de salida de la temperatura alcanzada.
- REACTIVACIÓN DEL FONDO con termorregulación independiente: TALÓN - MEDIOPIÉ - ANTEPIÉ

100% MADE IN ITALY

Le caratteristiche tecniche e le immagini non sono impegnative. - Technical features and pictures are not binding. Les spécifications techniques et les images ne sont pas contractuelles. - Las especificaciones técnicas y las imágenes no son vinculantes.

POTENZA INSTALLATA	DIMENSIONI	PESO	ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POWER	SIZE	WEIGHT	POWER SUPPLY
PUISSANCE INSTALLÉE	DIMENSIONS	POIDS	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
POTENCIA INSTALADA	DIMENSIONES	PESO	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
9 Kw	cm 70x60x125	90 Kg	3x 220/400 v. - Hz. 50/60



STEMA S.n.c. di Stefano Tabarrin e Mauro Gnani
Via Artigianato, 18 - 27020 Parona Lomellina (Pv) - ITALY
Tel. +39 0384 253629 - Fax +39 0384 253823
www.stemasnc.it - e-mail: info@stemasnc.it