



TRM190

TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO IN MANOVIA
DRYING TUNNEL FOR CONVEYOR
TUNNEL DE SÉCHAGE POUR CHAÎNE DE MONTAGE
TÚNEL DE SECADO POR TRASPORTADOR DE CALZADO

TRM190



TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO DELLA CALZATURA IN MANOVIA.

Grazie ad un gruppo frigorifero opportunamente dimensionato riusciamo a raggiungere e a mantenere temperature di -10°C nella zona di trattamento.

- Imbocco del tunnel dedicato alla manovia
- Controllo della temperatura digitale
- Ventilazione in cella (9000 m³/h)



CONVEYOR TUNNEL FOR FOOTWEAR COOLING.

Thanks to a dimensioned refrigerating group, the machine can arrive and keep the temperature of -10°C in the treatment zone.

- Tunnel entrance dedicated to the conveyor
- Digital temperature control
- Ventilation inside the tunnel (9000 m³/h)



TUNNEL DE REFROIDISSEMENT SUR CHAÎNE DE MONTAGE.

La machine a un groupe de refroidissement opportunément dimensionné, par laquelle es possible maintenir une température de -10°C dans la zone de traitement.

- Entrée du tunnel dédié à la chaîne de montage
- Contrôle digital de la température
- Ventilation dans le tunnel (9000 m³/h)



TÚNEL PARA LA REFRIGERACIÓN SOBRE TRASPODADORA DEL CALZADO.

Gracias a un grupo frigorífico adecuadamente dimensionado logramos alcanzar y a mantener temperaturas de -10 °C en la zona de tratamiento.

- Entrada del túnel dedicada a la trasportadora del calzado
- Control de temperatura digital
- Ventilación en el túnel (9000 m³/h)

100% MADE IN ITALY

POTENZA INSTALLATA

POWER

PUISSANCE INSTALLÉE

POTENCIA INSTALADA

6 Kw

DIMENSIONI

SIZE

DIMENSIONS

DIMENSIONES

cm 195x160x225

PESO

WEIGHT

POIDS

PESO

700 Kg

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

POWER SUPPLY

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Trifase v. 400 hz. 50/60



STEMA S.n.c. di Stefano Tabarrin e Mauro Gnani
Via Artigianato, 18 - 27020 Parona Lomellina (Pv) - ITALY
Tel. +39 0384 253629 - Fax +39 0384 253823
www.stemasnc.it - e-mail: info@stemasnc.it